

## Specyfikacja wyposażenia:

### 1. Szafy na ubrania z półką z płyt melaminowanych

- 1) wym: szer.x gł.x wys. 80 x 40 x 200cm - 1 szt.
- 2) wym: szer.x gł.x wys. 80 x 50 x 200cm - 1 szt.
- 3) wym: szer.x gł.x wys. 40 x 50 x 200cm - 3 szt.

Szafa z drzwiami pełnymi, zamykana na klucz, wyposażona w zamek dwupunktowy baskwilowy z kluczykiem.

- korpus szafy wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej wg DIN 68765 melaminowanej dwustronnie w kolorze calvados,
- wieniec górny i dolny szafy wykonany z płyty 25 mm,
- boki zewnętrzne wykonane z płyty 18 mm,
- fronty płytowe wykonane z płyty min 16 mm
- ściany tylne wykonane z płyty w kolorze calvados
- wszystkie widoczne krawędzie oklejone obrzeżem PVC 2mm
- uchwyt mocowany dwupunktowo o rozstawie minimum 100 mm stalowy wykończony na „chrom-mat”

### 2. Dwa biurka komputerowe: szer.x gł.x wys. 120x60x76cm, 100x60x76cm

#### Błat:

- wysokiej jakości płyta wiórowa o klasie E1 – dwustronnie pokryta melaminą o podwyższonej trwałości DIN EN 14322, grubość 28 mm
- krawędzie boczne blatu wykończone obrzeżem z tworzywa sztucznego o grubości 2mm

#### Stelaż:

- konstrukcja stalowa samonośna składająca się ze zespawanych ze sobą elementów nóg stanowiących bok biurka i skręconych z dwoma wspornikami podblatowymi
- stała wysokość 720mm ze stopkami poziomującymi z tworzywa sztucznego +10mm

#### Okablowanie:

- poziome: uchylny lub stały metalowy kanał kablowy montowany pod blatem biurka, uchwyt kablowy z tworzywa sztucznego
- pionowe: elastyczny kanał z tworzywa sztucznego, dwuczęściowy metalowy kanał kablowy montowany do nogi
- przepusty kablowe (przelotki) z tworzywa sztucznego oraz mediaporty

Biurko musi zawierać uchwyt podwieszany na stację dysków, zamykany na klucz (celem zabezpieczenia przed kradzieżą).

### 3. Trzy kontenery podbiurkowe

- Wymiary: szerokość 43 cm, głębokość 55 cm, wysokość 60 cm.
- Wykonany z płyty melaminowanej o grubości min. 18mm, kolor calvados, oklejony obrzeżem PCV gr. 2mm w kolorze laminatu. Wieniec górny i dolny o grubości 25mm wzmacniająca konstrukcję.
- Trzy szuflady zamontowane na stabilnych rolkach, zapewniające pełen wysuw, zamek centralny zamyka wszystkie szuflady jednocześnie. Uchwyt mocowany dwupunktowo o rozstawie minimum 100 mm stalowy wykończony na „chrom-mat”.
- Kółka jezdne gumowe.

### 4. Cztery regały dolne

Wymiary: szer.x gł.x wys. 60x50x130 – szt. 1, 80x50x130 – szt. 3

- zamykane na drzwi roletowe z zamkiem
- korpus wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej wg DIN 68765 melaminowanej dwustronnie w kolorze calvados,

- wieniec górny i dolny wykonany z płyty 25 mm,
- boki zewnętrzne wykonane z płyty 18 mm,
- półki ( 3 szt.) o grubości 18 mm,
- półki oparte na wzmocnionych metalowych podporach zapewniających stabilność przy dużym obciążeniu,
- wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami,
- nóżki wyposażone w regulator wysokości.

**Uwaga:**

Wymiary wyposażenia podane są orientacyjnie. W przypadku pkt. 1-3 Zamawiający dopuszcza dostawę typowych mebli biurowych. Regały wyszczególnione w pkt. 4 należy wykonać „na zamówienie”.